

SC-51-0300-0001-04

SmartCell Hausalarm Handfeuermelder

Überblick

Der SmartCell Hausalarmmelder ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der SmartCell Zentrale. **In einigen deutschen Anwendungen, wie z. B. kleineren Hotels, deren Standort nicht an die ARC/Feuerwehr angeschlossen ist, wird anstelle des roten Handfeuermelders ein blauer „Hausalarm“ verwendet.** Bei dieser Praxis wird zwischen dem roten MCP, der zur Alarmierung der Brigade verwendet werden kann, und dem blauen „Hausalarm“, der nur für lokale Alarmer verwendet wird, unterschieden.

Zu den Merkmalen gehören eine schützende transparente Abdeckung, bidirektionale 868-MHz-Kommunikation, eine Feueranzeige-LED und ein manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus.

Dieses Gerät ist von Drittanbietern nach EN54-25 zertifiziert und mit der gesamten SmartCell-Produktreihe kompatibel (die EN54-11-Zertifizierung ist nicht anwendbar).

„Hausalarm“ wegen der blauen Farbe)

„Hausalarm“ ist nur für den Einsatz an Standorten vorgesehen, die nicht an die Feuerwehr angeschlossen sind und eine örtliche Alarmierung erfordern.



Einzelheiten

- Schnell und einfach zu installieren
- Blauer Hausalarm für lokale Warnungen
- Kompaktes Gehäuse
- Inklusive transparenter Schutzhülle
- Einzigartiges Design
- Eingebauter Verriegelungsmechanismus

SC-51-0300-0001-04

SmartCell Hausalarm Handfeuermelder

Technische Spezifikationen

Allgemein

Statusanzeige	LED
Funkfrequenz	868 MHz
Kompatibilität	SmartCell

Elektrisch

Batterien	2 x ER14505M 3,6 V Lithium-Thionylchlorid Batterien (Fanso oder Titus)
-----------	---

Körperlich

Abmessungen	92 x 97 x 47 mm (B x H x T)
Nettogewicht	0,2 kg
Farbe	Blau (RAL 5005)
Befestigungsart	Wandhalterung

Umweltfreundlich

Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Lagertemperatur	-10 bis +55°C (ohne Batterien)
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend max.
Umfeld	Draußen

Regulatorisch

Konformität	CE
Zertifizierung	HLW
Zertifizierungszeichen	EN54-25
Standards	EN54-25

